


**DIRIX CE**  
PANEL CUADRADO DE EMBUTIR

**INFORMACIÓN TÉCNICA**



Modelo	SCL-PL-6W-CE	SCL-PL-12W-CE	SCL-PL-18W-CE	SCL-PL-24W-CE
Potencia	6W	12W	18W	24W
Flujo luminoso	300 lm	840 lm	1440 lm	2040 lm
Eficiencia	50 lm/W	70 lm/W	80 lm/W	85 lm/W
Tensión	220V~	220V~	220V~	220V~
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corriente	50 mA	80 mA	130 mA	170 mA
Factor de potencia	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
Clase	II	II	II	II
Ahorro	90%	90%	90%	90%
Vide útil	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Temp. de operación	-10 °C a + 50 °C			
Índice de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Ángulo de apertura	120°	120°	120°	120°
IRC/CRI	>80	>80	>80	>80
Atenuable	No	No	No	No
Medidas	A: 119mm x 119mm B: 25mm	A: 168mm x 168mm B: 25mm	A: 220mm x 220mm B: 25mm	A: 292mm x 292mm B: 26mm
Material	PVC reforzado	PVC reforzado	PVC reforzado	PVC reforzado
Color	Blanco/Negro	Blanco/Negro	Blanco/Negro	Blanco/Negro
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años