


PROION

REFLECTOR LED DE EXTERIOR



INFORMACIÓN TÉCNICA




Modelo	SCL-FL-10W-6000	SCL-FL-20W-6000	SCL-FL-30W-6000	SCL-FL-50W-6000
Potencia	10W	20W	30W	50W
Flujo luminoso	1000 lm	2000 lm	3000 lm	5000 lm
Eficiencia	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Tensión	220V~	220V~	220V~	220V~
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corriente	45 mA	91 mA	136 mA	227 mA
Factor de potencia	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
SPD	2KV	2KV	2KV	4KV
Clase	I	I	I	I
Ahorro	90%	90%	90%	90%
Vida útil	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Temp. de operación	-30 °C a + 50 °C			
Índice de protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Índice de protección tulipa	IK7	IK7	IK7	IK7
Ángulo de apertura	120°	120°	120°	120°
IRC/CRI	>80	>80	>80	>80
Atenuable	No	No	No	No
Medidas	A: 108,7mm B: 112,6mm C: 26mm	A: 121,7mm B: 128,6mm C: 26mm	A: 154,7mm B: 154,9mm C: 26mm	A: 187,2mm B: 186,9mm C: 35,6mm
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Negro	Negro	Negro	Negro

PROION

REFLECTOR LED DE EXTERIOR

INFORMACIÓN TÉCNICA



Modelo	SCL-FL-100W-6000	SCL-FL-150W-6000	SCL-FL-200W-6000
Potencia	100W	150W	200W
Flujo luminoso	10000 lm	15000 lm	20000 lm
Eficiencia	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
LED	SMD2835	SMD2835	SMD2835
Tensión	220V~	220V~	220V~
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Corriente	455 mA	681 mA	909 mA
Factor de potencia	>0,9	>0,9	>0,9
SPD	6KV	6KV	6KV
Clase	I	I	I
Ahorro	90%	90%	90%
Vida útil	30.000 hs	30.000 hs	30.000 hs
Temp. de operación	-30 °C a + 50 °C	-30 °C a + 50 °C	-30 °C a + 50 °C
Índice de protección	IP65	IP65	IP65
Índice de protección tulipa	IK7	IK7	IK7
Ángulo de apertura	120°	120°	120°
IRC/CRI	>80	>80	>80
Atenuable	No	No	No
Medidas	A: 235mm B: 227,6mm C: 37,6mm	A: 252,8mm B: 249,8mm C: 38,6mm	A: 291,5mm B: 276,7mm C: 41,6mm
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Negro	Negro	Negro